

Innan banbesiktningsman utför besiktning av banan skall nedan angivna punkter vara utförda.

Besiktning av A, B och C banor bör utföras i samband med tävling, med hela organisationen igång.

(Undantag är helt nya anläggningar (banor) som besiktigas för första gången)

Klubb: \_\_\_\_\_

Gäller Klass: A, B, C, D, E

	A	B	C	D	E
<input type="checkbox"/> Banritning i skala:1:1000 i 4 exemplar, stämplade & signerade	x	x	x	x	x
<input type="checkbox"/> Godkänd miljöcertifiering, miljöstation	x	x	x	x	x
<input type="checkbox"/> Utrymningsplan	x	x	x	x	x
<input type="checkbox"/> Tillfartsvägar	x	x	x	x	x
<input type="checkbox"/> Publikparkering, yta	x	x			
<input type="checkbox"/> Publikområde, toaletter	x	x			
<input type="checkbox"/> Förardepå, yta, underlag, avspärning	x	x	x	x	
<input type="checkbox"/> Toaletter / duschar för förare (dam & herr)	x	x	x	x	
<input type="checkbox"/> Tvättplatser med oljeavskiljare (lokala bestämmelser)	x	x	x	x	
<input type="checkbox"/> Utsedd plats för maskinbesiktning, ljudmätning	x	x	x	x	
<input type="checkbox"/> Sekretariats / press placering och utrymme	x	x			
<input type="checkbox"/> Sjukvård (sjukstuga) inkl.utrustning enl. NT/SR	x	x			x
<input type="checkbox"/> Väntzon	x	x			
<input type="checkbox"/> Startgrind inkl heltäckt startbox	x	x	x	x	
<input type="checkbox"/> Stoppbalk skall finnas, avstånd 3 m mätt från grind enl SR Motocross	x	x	x	x	
<input type="checkbox"/> Startrakans längd, min 80 m och max 125 m	x	x	x	x	
<input type="checkbox"/> Varvräkningshus, målskyltar i linje med transponder kablar	x	x	x	x	
<input type="checkbox"/> Flaggposter rätt placerade samt vara numrerade	x	x	x	x	x
<input type="checkbox"/> Banmarkeringar	x	x	x	x	x
<input type="checkbox"/> Placering av bevattnings sprinkler	x	x	x	x	x
<input type="checkbox"/> Bandepå, placering och avspärning	x	x	x	x	
<input type="checkbox"/> Banan längd, från mål till mål i mitten av banan, max 1750 m	x	x	x	x	x
<input type="checkbox"/> Banbredd A-bana min 6 m, B,C,D bana min 5 m / E-bana 2 m	x	x	x	x	x
<input type="checkbox"/> Hopp / Waves, utformade för säker landning, vara numrerade	x	x	x	x	x
<input type="checkbox"/> Frizon min 2 m båda sidor, åkbar (E-Bana 1 m)	x	x	x	x	x
<input type="checkbox"/> Publikavspärningar, min 1200 mm nätstaket, avstånd min 6 m enligt SR Motocross	x	x			
<input type="checkbox"/> Publikläktare skall vara besiktigade med godkännande nr.....	x	x			